



INO BADIGEON CHAUX POUDRE

BADIGEON DE CHAUX DESTINÉ
À L'HARMONISATION D'UNE
FAÇADE.



DESCRIPTION

INO BADIGEON CHAUX POUDRE est un revêtement naturel et sain, pour la décoration des murs extérieurs et intérieurs. Finition traditionnelle et authentique des façades historiques et de réhabilitation du bâti ancien.

PERFORMANCES

Perméable à la vapeur d'eau

Excellente tenue aux intempéries

Adapté à la restauration du bâti ancien

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

CONSOMMATION

Pour un badigeon, de 0,1 kg à 0,2 kg/m²

AVANTAGES

- + Produit naturel sain et écologique
- + Fongicide
- + Redonne un aspect neuf à une façade, à une pierre réparée.

CARACTÉRISTIQUES

Composition :

- Chaux aérienne
- Additifs spécifiques
- Pigments naturels éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- S'applique sur les façades en plâtre, plâtre et chaux, enduits minéraux, pierres, briques, béton... et sur les supports normalement absorbants prêts à peindre.

✗ Supports exclus

- Ne pas appliquer sur pierres froides (marbre...) supports peints, hydrofugés, non absorbants, sur les façades exposées au ruissellement. Ne convient pas pour les surfaces immergées

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De façon générale, les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, non gras, exempts de mousses et de toute souillure. Les supports doivent être suffisamment poreux, les peintures seront décapées chimiquement ou mécaniquement (ponçage, sablage...). Humidifier le

support avant application (hors Placoplatre en intérieur).

Les mortiers utilisés pour la restauration devront être totalement secs avant recouvrement.

Gâchage et application : **INO BADIGEON CHAUX POUDRE** se mélange mécaniquement à l'eau claire.

Verser doucement la poudre dans l'eau et adapter la consistance à l'effet désiré.

Appliquer à la brosse, au spalter, au rouleau, à l'éponge, au tampon ou autre en 1, 2 voire 3 couches selon le résultat recherché. Pour des effets de nuances et transparences particulières, il est possible de superposer plusieurs couches de couleurs différentes peuvent être superposées.

Lors de l'application, il est nécessaire de remuer régulièrement le mélange.

Dosages :

- Chaulage : 0,5 à 1 Vol. d'eau pour 1 Vol. de poudre
- Badigeon : 1,5 à 2,5 Vol. d'eau pour 1 Vol. de poudre
- Eau Forte : 3 à 4,5 Vol. d'eau pour 1 Vol. de poudre
- Patine : 5 à 10 Vol. d'eau pour 1 Vol. de poudre



CONDITIONS D'APPLICATION

Utiliser **INO BADIGEON CHAUX POUDRE** entre + 5° C et + 30° C.

Ne pas appliquer par fort vent ou brouillard.
- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.

Protéger les parties non destinées au traitement.

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil



CONDITIONNEMENT

Seau de 5 kg



CONSERVATION

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Contient de l'hydroxyde de calcium.
Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.
Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant