



INO ENTRAINEUR D'AIR

ADDITIF ENTRAINEUR D'AIR,
RÉTENTEUR D'EAU

INO
INDUSTRIES

DESCRIPTION

INO ENTRAINEUR D'AIR est un additif qui permet d'augmenter le volume des mortiers et des enduits d'environ 10 % en y incorporant des microbulles d'air. Il limite également l'évaporation trop rapide de l'eau.

PERFORMANCES

Entraîneur d'air

Rétenteur d'eau

CONSOMMATION

Dosage : En général, 1 dose pour 4 à 6 sacs d'enduit.
1 dose pour un sac de chaux ou de ciment de 25 kg

AVANTAGES

- + Améliore l'ouvrabilité des enduits
- + Améliore le passage en machine
- + Améliore la résistance aux cycles gel-dégel

CARACTÉRISTIQUES

- Poudre blanchâtre à jaunâtre

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'utilise avec les enduits traditionnels à la chaux, au ciment / chaux ou avec les mortiers confectionnés sur chantier.

✗ Supports exclus

Ne pas utiliser avec des mortiers Plâtre et Chaux.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Respecter les températures d'emploi et les recommandations des enduits utilisés.

MISE EN ŒUVRE

Saupoudrer **INO ENTRAINEUR D'AIR** dans le malaxeur de la machine à projeter ou dans la bétonnière, sur l'enduit sec.

Ajouter l'eau de gâchage nécessaire pour obtenir un mélange homogène.

Temps de mélange machine : 4 à 6 min

Temps de mélange bétonnière : 6 à 10 min



CONDITIONS D'APPLICATION

Respecter les températures d'emploi et les recommandations des enduits utilisés



CONDITIONNEMENT

Dose 70 g



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtement de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant