



INO FOND

RÉGULATEUR DE FOND

INO

DESCRIPTION

INO FOND s'applique sur les supports à porosité douteuse, avant application d'un mortier de réparation, d'un mortier classique ou d'un monocouche.

CONSOMMATION

Environ 5 m²/L. Variable selon la porosité du support.

AVANTAGES

- + Application au pulvérisateur ou au rouleau
- + Régulation du temps de prise des mortiers
- + Homogénéisation de la porosité des supports

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Résine en dispersion aqueuse
- Liquide blanc laiteux
- Densité : 1,05.

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Appliquer sur les murs anciens poreux en pierre, brique, plâtre, et la plupart des maçonneries, sur d'anciens enduits adhérents.

✗ Supports exclus

Ne pas appliquer sur des supports hydrofugés, organiques (peinture RPE...), sur du bois et sur du béton banché

PRÉPARATION DE SUPPORTS

De manière générale les supports doivent être propres, humides mais non ruisselants. Les parties non adhérentes seront purgées.

Homogénéise la porosité des supports minéraux, applicable sur support Rt1 et Rt2 (briques collées...). Ce primaire n'est pas un produit d'adhérence, sur béton banché on appliquera un

micro-gobetis (type INO GOBETIS).

MISE EN ŒUVRE

Appliquer si possible sur support humide. Appliquer INO FOND à la brosse, au pinceau, au rouleau, au pulvérisateur en une couche homogène. I

NO FOND sera encore poisseux lors de l'application de l'enduit ou du mortier de réparation.

Il est également possible de réaliser un gobetis en remplaçant 1 L d'eau de gâchage par 1 L de INO FOND.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer par grand vent, sur support immergé, non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils à l'eau chaude après utilisation.
- Respecter les conditions d'utilisation des enduits et mortiers utilisés avec INO FOND.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L, 10 L et 20 L.



CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant