



INO GRAF SACRIFICIEL

PROTECTION SACRIFICIELLE
CONTRE LES GRAFFITIS

INO

DESCRIPTION

INO GRAF SACRIFICIEL à base de résine en phase aqueuse, forme un film protecteur renouvelable.

INO GRAF SACRIFICIEL ne modifie pas le support après séchage.

Disponible en versions mate et brillante.

CONSOMMATION

Environ 7 à 10 m²/L/couche.

AVANTAGES

- + Se nettoie avec le graffiti
- + Polyvalent, s'applique sur la plupart des supports
- + Produit non toxique

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Polymère en dispersion aqueuse.

- Liquide blanc laiteux
- Densité : 1
- pH : 9

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- S'applique en extérieur directement sur les pierres, bétons, briques, enduits minéraux et surfaces peintes (avec essais préalables).

✗ Supports exclus

- Ne pas appliquer sur des surfaces immergées ni sur supports farineux sans préparation.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

Les supports seront secs et propres.

INO GRAF SACRIFICIEL est prêt à l'emploi (selon la porosité du support, le diluer avec de l'eau pour la 1ère couche). S'applique au rouleau, à la brosse, au pulvérisateur, au pistolet.

Bien homogénéiser **INO GRAF SACRIFICIEL** avant l'application. Appliquer en 2 couches croisées sans surcharge à 1 heure d'intervalle (la première couche devra être sèche). L'enlèvement des graffitis s'effectue à l'eau

chaude 90 °C minimum sous pression (10 bars). Après nettoyage, la protection disparaît et devra être renouvelée.

La protection sera efficace après 72 heures environ (ce délai pourra être allongé en fonction de la température extérieure).

Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après application.



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.

Nettoyer rapidement les éventuelles projections sur les surfaces qui ne sont pas à protéger.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L et 20 L



CONSERVATION

Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Produit non classé dangereux.

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est conseillé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant