



INO HYDROFUGE

HYDROFUGE DE SURFACE
EN PHASE AQUEUSE

INO

DESCRIPTION

INO HYDROFUGE est destiné à la protection de la pierre et de tous les matériaux minéraux contre la pénétration de l'eau. Il permet de protéger durablement les matériaux traités. Il ralentit l'encrassement des surfaces et l'apparition des mousses. Il limite les défauts esthétiques du faïençage.

PERFORMANCES

Produit inodore

Produit non classé dangereux

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Les surfaces doivent être propres, exempts de corps gras et poussières.

Les supports neufs seront âgés d'au moins 1 mois.

Les supports devront être secs avant application.

CONSOMMATION

En général de 8 à 10 m²/L par couche.

Sur support très poreux, 4 à 6 m²/L

AVANTAGES

- + Ne modifie pas l'aspect du support
- + Non filmogène
- + Perméable à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Liquide blanc laiteux
- Densité : 1
- Inodore

SUPPORTS

✔ Supports admissibles

S'utilise sur les matériaux minéraux : pierres tendres, calcaires, siliceuses, bétons, enduits, briques, tuiles, pavés, ardoises...

✘ Supports exclus

Ne pas traiter les façades en plâtre.

Ne doit pas être recouvert.

Ne pas appliquer sur support fermé.

Ne convient pas pour les surfaces immergées.

Ne convient pas pour étancher un bassin, ce n'est pas un produit d'étanchéité

MISE EN ŒUVRE

INO HYDROFUGE est prêt à l'emploi, bien agiter avant utilisation.

Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur de bas en haut, jusqu'à saturation en 1 à 2 couches croisées à 30 min d'intervalle. Éliminer toute surcharge ou coulure avant séchage du produit.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.

Nettoyage des outils à l'eau.

L'effet perlant sera optimal au bout d'environ 5 jours.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil
- Nettoyer les outils à l'eau chaude après utilisation



CONDITIONNEMENT

Bidon de 20L



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Craint le gel et les fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Produit non classé.

Le port de lunettes et de gants de protection est conseillé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant