



INO HYDROLEO

PROTECTION HYDROFUGE
OLÉOFUGE

INO

DESCRIPTION

INO HYDROLEO est destiné à la protection durable de la pierre et de tous matériaux minéraux contre la pénétration de l'eau et de l'huile.

CONSOMMATION

En général de 8 à 10 m²/L par couche. Sur support très poreux, 4 à 6 m²/L.

AVANTAGES

- + Respect de l'aspect du support
- + Non filmogène
- + Perméable à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Protection hydrofuge oléofuge.
- Liquide ambré.
- Densité : 1.
- Inodore.

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

Application sur les matériaux minéraux poreux : pierres tendres, calcaires, siliceuses, bétons, enduits, briques, tuiles, pavés, ardoises...
Produit idéal pour : les terrasses, sols de garage, sols de parking...

✗ Supports exclus

Ne pas traiter les façades en plâtre.
Ne doit pas être recouvert.
Ne pas appliquer sur supports fermés.
Ne convient pas pour les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Les surfaces doivent être propres, exemptes de corps gras et poussières. Les supports neufs seront âgés d'au moins 1 mois. Les supports devront être secs avant application.

MISE EN ŒUVRE

INO HYDROLEO est prêt à l'emploi. Bien agiter avant utilisation. Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur de bas en haut, jusqu'à saturation en 1 à 2 couches croisées à 30 min d'intervalle. Éliminer toute surcharge ou coulure avant séchage du produit. Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter. L'effet perlant sera optimal au bout de 24 heures. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer par grand vent, sur support immergé, non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou si risque de gel dans les 24 h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils à l'eau chaude après utilisation.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L et 20 L.



CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant