



INO IMPER

ino

HYDROFUGE DE MASSE POUR ENDUITS ET MORTIERS

DESCRIPTION

INO IMPER est un additif hydrofugeant. Il permet de réduire l'absorption d'eau par capillarité des enduits et des mortiers de chantier et améliore leur résistance aux cycles gel/dégel.

MISE EN ŒUVRE

Saupoudrer dans le malaxeur ou dans la bétonnière sur l'enduit en poudre avant l'ajout de l'eau de gâchage.

Respecter les temps de mélange de l'enduit utilisé.

Pour un enduit réalisé sur chantier :

Bétonnière : 6 à 10 min

Machine : 4 à 6 min

CONSOMMATION

1 dose pour 1 à 3 sacs d'enduits de 25 kg.

2 doses pour 1 sac de ciment ou de chaux de 25 kg.

AVANTAGES

- + Hydrofuge de masse
- + Réduit les remontées capillaires
- + Améliore la résistance aux cycles gel-dégel

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Hydrofuge de masse
- Charge minérale

ASPECT :

- Poudre blanche

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'utilise avec les enduits traditionnels à la chaux, au ciment/chaux ou avec les mortiers confectionnés sur chantier.

✗ Supports exclus

Ne pas utiliser avec a mortiers Plâtre et Chaux.



CONDITIONS D'APPLICATION

Respecter les températures d'emploi et les recommandations des enduits utilisés.



CONDITIONNEMENT

Dose 80 g



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Produit non classé.
Prendre les précautions habituelles et indiquées sur l'emballage, lors de l'utilisation d'un enduit, mortier.
Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant