



INO LATEX

RÉSINE POLYMÈRE D'ACCROCHAGE

INO

DESCRIPTION

INO LATEX permet d'améliorer l'adhérence des mortiers et enduits, et améliore les résistances mécaniques.

PERFORMANCES

Améliore l'adhérence des mortiers et enduits

CONSOMMATION

Gobetis : 1 à 3 L par sac.
Enduits : 0,5 à 1 L par sac.

AVANTAGES

- + Améliore la maniabilité
- + Augmente les performances mécaniques

CARACTÉRISTIQUES

- Polymère en dispersion aqueuse
- Liquide blanc laiteux
- Densité : 1,1
- pH : 8
- Extrait sec : 24,5 % +/- 0,5 %

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'utilise dans les enduits, mortiers, gobetis, barbotines...

✗ Supports exclus

Ne convient pas pour les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Les supports doivent être sains, stables, et propres.

MISE EN ŒUVRE

INO LATEX remplace dans les mortiers la quantité d'eau de gâchage équivalente, avec un effet plastifiant. Pour des mortiers préparés sur chantier, remplacer 50 % de l'eau de gâchage par **INO LATEX**.

Utilisation : agiter avant application.

Mélanger à l'eau de gâchage du mortier, de l'enduit.

Exemple de dosage avec enduits et mortiers de la gamme **INO** :

Enduits : 0,5 à 1 L/sac de 25 kg

Gobets : 1 à 3 L/sac

Mortiers ragréage béton : 3 à 3,5 L/sacs de 25 kg

Mortiers de réparation : environ 3 L/sac de 25 kg



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support mouillé, immergé, non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24h.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils à l'eau chaude après utilisation.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Craint le gel et les fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Le port de vêtement de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est conseillé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant