



INO MINERALISANT

MINÉRALISANT EN PHASE
AQUEUSE

INO

DESCRIPTION

INO MINERALISANT agit comme conservateur de la pierre et de tous matériaux minéraux. Il consolide durablement les matériaux traités.

INO MINERALISANT est incolore, perméable à la vapeur d'eau non filmogène.

AVANTAGES

- + Ne modifie pas l'aspect du support.
- + Non filmogène.
- + Perméable à la vapeur d'eau.

CONSOMMATION

En général de 8 à 10 m²/L par couche.
Sur support très poreux, 6 à 8 m²/L

CARACTÉRISTIQUES

- Liquide incolore
- Densité : 1,04
- Inodore
- pH : 5

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'utilise sur les matériaux minéraux : pierres tendres, calcaires, siliceuses, bétons, enduits, briques, tuiles, pavés, ardoises, etc.

✗ Supports exclus

Ne pas traiter les façades en plâtre.
Ne convient pas pour les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Les surfaces doivent être propres, exempts de corps gras et poussières. Les supports neufs seront âgés d'au moins 1 mois.

Les supports devront être secs avant application

MISE EN ŒUVRE

INO MINERALISANT est prêt à l'emploi, bien agiter avant utilisation.

Ne pas mélanger avec un autre produit.

Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur basse pression de bas en haut, jusqu'à saturation en 1 à 2 couches croisées à 30 min d'intervalle.

Éliminer toute surcharge ou coulure avant séchage du produit.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter

Nettoyage des outils à l'eau.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.



CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Craint le gel et les fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Le port de vêtement de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant