



INO MINERALISANT HYDROFUGE

MINÉRALISANT
HYDROFUGE EN PHASE
AQUEUSE

INO

DESCRIPTION

INO MINERALISANT HYDROFUGE est destiné à la protection de la pierre et de tous les matériaux minéraux contre la pénétration de l'eau. Il permet de protéger durablement les matériaux traités. Il ralentit l'apparition des mousses et l'encrassement. Il durcit durablement les matériaux traités.

PERFORMANCES

Effet perlant et consolidant

CONSOMMATION

En général de 8 à 10 m²/L par couche.
Sur support très poreux, 6 à 8 m²/L.

AVANTAGES

- + 2 en 1 : minéralise et hydrofuge
- + Ne modifie pas l'aspect du support
- + Non filmogène

CARACTÉRISTIQUES

- Liquide incolore
- Densité : 1,04
- Inodore
- pH : 13

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'utilise sur les matériaux minéraux : pierres tendres, calcaires, siliceuses, bétons, enduits, briques, tuiles, pavés, ardoises, ...

✗ Supports exclus

Ne pas traiter les façades en plâtre.
Ne convient pas pour les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Les surfaces doivent être propres, exempts de corps gras et poussières.

Les supports neufs seront âgés d'au moins 1 mois.

Les supports seront secs avant application.

MISE EN ŒUVRE

INO MINERALISANT HYDROFUGE est prêt à l'emploi, bien agiter avant utilisation.
Ne pas mélanger avec un autre produit.

Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur basse pression de bas en haut, jusqu'à saturation en 1 à 2 couches croisées à 30 min d'intervalle.
Éliminer toute surcharge ou coulure avant séchage du produit.

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.

Nettoyage des outils à l'eau.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation



CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L



CONSERVATION

Se conserve 18 mois dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.
Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant