



INO NETTOYANT DESINCRUSTANT

ino

NETTOYANT DESINCRUSTANT
POUR PIERRES, BETONS ET
TERRES CUITE

DESCRIPTION

INO NETTOYANT DESINCRUSTANT Gel étudié pour le nettoyage doux en profondeur des façades souillées par la pollution. N'altère pas les supports ni les matériaux environnants (aluminium, PVC, vitres). Alternative aux procédés chimiques et mécaniques conventionnels. Idéal pour façade en pierre, béton et brique.

PERFORMANCES

Biodégradable à 97 %

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- Pierres blanches et calcaires
- Bétons, enduits
- Briques

CONSOMMATION

De 100 à 200 g/m² selon la porosité du support.

AVANTAGES

- + Prêt à l'emploi
- + Agit en profondeur
- + N'altère pas les supports
- + Applicable à l'airless
- + Facile d'utilisation
- + Aucune nécessité de neutralisation

CARACTÉRISTIQUES

- Produit prêt à l'emploi
- Beige
- pH : 11
- d = 1.23 +/- 0.03

✗ Supports exclus

- Ne pas traiter les façades en plâtre

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Ne nécessite pas de protection des carreaux ni fenêtres

MISE EN OEUVRE

INO NETTOYANT DESINCRUSTANT est prêt à l'emploi.

Appliquer le produit au pistolet Airless, au rouleau, à la brosse à encoller, en couches uniformes de bas en haut du support.

Laisser agir de 5 à 12 heures.

Si le produit sèche avant la fin du temps d'action, réhumidifier la façade avec de l'eau avant rinçage.

Rincer à l'eau froide sous basse ou moyenne pression en fonction de la fragilité du support.

Si besoin, renouveler l'opération en fonction du degré de salissure du substrat.

Nettoyer les outils à l'eau après application.

Protéger les matériaux environnants fragiles (verres spéciaux, etc.).



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 5°C et 50°C (aux extrêmes de températures, l'efficacité est réduite).

Ne pas appliquer par grand vent, sur support gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil



CONDITIONNEMENT

Seau de 20 kg



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert. Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C



SÉCURITÉ

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver à l'eau. Porter des gants en PVC. Porter un casque avec visière de protection pour le visage lors d'une utilisation par pulvérisation. Porter des lunettes de protection pour une application à la brosse. Porter une combinaison adaptée (étanche).

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant