



INO

INO NET R

TRAITEMENT ANTI-CRYPTOGAME
PRÉVENTIF ET CURATIF

DESCRIPTION

INO NET R agit contre les salissures noires, vertes et rouges.. Son action curative est lente et durable.

CONSOMMATION

Environ 10 m²/L.

AVANTAGES

- + Sans rinçage
- + Curatif lent et préventif
- + Perméable à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Liquide incolore
- Densité : 1
- pH : 7
- Inodore

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

S'applique sur les façades, toitures, dallages, escaliers, balcons, terrasses...

Sur tous supports minéraux fragiles ne pouvant être rincés

✗ Supports exclus

Ne convient pas pour les surfaces immergées
Ne pas mélanger avec un autre produit

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Ne pas appliquer par temps de pluie ou risque de pluie dans les quelques jours suivants l'application.

MISE EN ŒUVRE

Action curative : INO NET R est prêt à l'emploi. Appliquer uniformément au pulvérisateur sur toutes les surfaces à traiter. Ne pas rincer. Sur les surfaces contaminées, les mousses changent de couleur (du vert au jaune brun). Procéder alors à leur brossage ou les laisser disparaître progressivement sous l'action du vent et de la pluie.

Action préventive : après un nettoyage au INO NET, sur support sec, appliquer INO NET R par pulvérisation

pour prolonger l'effet du nettoyage. Avant toute mise en peinture, appliquer INO NET R dilué à 50%, conformément au DTU 42.1.



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C. Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil.
- Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- Ne pas pulvériser sur la végétation environnante et les aliments pour animaux. Ne pas mélanger aux eaux de bassins et fontaines.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 L et 20 L.



CONSERVATION

1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant