



INO NET

NETTOYANT FAÇADE EXPRESS

INO

DESCRIPTION

INO NET agit rapidement contre les salissures noires, vertes et rouges. A action rapide, son efficacité est visible au bout de quelques minutes.

PERFORMANCES

Produit puissant

Effet immédiat

Pulvérisable

CONSOMMATION

Environ 5 m²/L
1 bidon de 20 L = environ 100 m²

AVANTAGES

- + Simple d'utilisation
- + Action très rapide
- + Rinçage sans pression possible

CARACTÉRISTIQUES

- Liquide vert jaune
- Densité : 1,2
- pH : 10
- Odeur caractéristique

SUPPORTS

✔ Supports admissibles

S'utilise sur les façades, toitures, dallages, escaliers, balcons, terrasses...
Sur la plupart des supports minéraux.

✘ Supports exclus

Ne convient pas pour les surfaces immergées.
Ne pas mélanger avec un autre produit.
Ne pas utiliser sur les bacs acier et supports métalliques sans essai préalable.
Ne pas appliquer sur support reconstitué (type ardoise artificielle, Eternit...), risque de fort blanchiment.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.

MISE EN ŒUVRE

INO NET est prêt à l'emploi.

Appliquer au pulvérisateur uniformément sur tous les endroits à traiter. Laisser agir environ 20 min.

Sur les surfaces contaminées, les pollutions vertes vont changer de couleur (du vert au jaune brun).

Rincer abondamment à l'eau.

Sur les supports anciens et fragiles, le produit peut

être dilué à 50% avec de l'eau. En cas de projection accidentelle, rincer rapidement (plus particulièrement sur les gouttières en zinc).



CONDITIONS D'APPLICATION

- Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C
- Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil
- Ne pas appliquer par grand vent, sur support non-poreux, gelé en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- Ne pas pulvériser sur la végétation environnante et les aliments pour animaux
- Rincer rapidement les gouttières en zinc
- Ne pas mélanger aux eaux de bassin et fontaines



CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 L



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



SÉCURITÉ

Produit Corrosif.

Le port de vêtement de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant