



INO PASSIVANT

PASSIVANT ANTI-CORROSION

INO

DESCRIPTION

INO PASSIVANT est un primaire anti corrosion destiné à la protection des armatures métalliques et fers à béton.

CONSOMMATION

Environ 1,8 kg/m²/mm.

CARACTÉRISTIQUES

Composition :

- Charge minérale
- Liants hydrauliques
- Additifs spécifiques
- Résine en dispersion aqueuse

AVANTAGES

- + Rénovation des armatures en béton armé
- + Amélioration de l'adhérence des mortiers de réparation sur les aciers

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- Ne pas appliquer sur armatures métalliques et fers à béton.

✗ Supports exclus

- Ne convient pas pour les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Bien dégarnir les aciers oxydés de toutes les parties friables et non adhérentes du béton. Éliminer toutes traces de rouille et de salissure par sablage ou à la brosse métallique. Dépoussiérer les armatures, avant l'application de

MISE EN ŒUVRE

INO PASSIVANT est un bi-composant.

Le mélange de la Partie A et B doit se faire dans un seau à l'aide d'un agitateur lent jusqu'à l'obtention d'un liquide onctueux sans grumeaux, de la consistance d'une peinture épaisse.

Application : appliquer **INO PASSIVANT**, même sur support humide mais non ruisselant, à l'aide d'un pinceau ou d'une

brosse, en deux couches croisées espacées de 3 à 6 heures suivant la température ambiante. **INO PASSIVANT** doit être recouvert après son durcissement par les mortiers de réparation **INO MORTIER RÉPARATION FIBRÉ**.



CONDITIONS D'APPLICATION

Utiliser **INO PASSIVANT** entre + 5° C et + 30° C.

Ne pas appliquer par fort vent ou brouillard.

- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur support non poreux, peint, gelé, en cours de gel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures.

Protéger les parties non destinées au traitement.

Ne pas appliquer sur des supports chauds ou en plein soleil



CONDITIONNEMENT

KIT : kit de 3,5 kg poudre + 1 kg de résine



CONSERVATION

Se conserve 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de lunettes et de gants de protection est très fortement recommandé. Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage. Pour tous renseignements, veuillez consulter la Fiche Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant