



INO PATINE COLOR PAE

PATINE DE FINITION, EN
PHASE AQUEUSE



DESCRIPTION

INO PATINE COLOR PAE est une patine de finition, en phase aqueuse, d'uniformisation et de décoration des bâtiments et monuments restaurés. **INO PATINE COLOR PAE** est formulée à base de carbonate de calcium (poudre calcaire), uniformise la teinte des supports.

PERFORMANCES

Perméable à la vapeur d'eau.

Excellente tenue aux intempéries.

Adapté à la restauration du bâti ancien.

Couleur de Blanc de Meudon à Saint-Maximin soutenu.

CONSOMMATION

Environ 4 à 5 m²/kg par couche selon porosité du support.

AVANTAGES

- + Micro-poreux
- + Fort pouvoir couvrant
- + Non toxique

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Patine en phase aqueuse à base de carbonate de calcium.
- Aspect semi liquide.
- Densité : 1,25 +/- 0,5
- PH : 11/12

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- S'utilise sur les supports poreux tels que la pierre de taille, la chaux, le plâtre, ...
- Et sur des supports moins poreux tels que les mortiers de chaux, le ciment ou les pierres silicatées.

✗ Supports exclus

- Ne convient pas pour les surfaces déjà peintes, hydrofugées, non poreuses.
- Ne convient pas pour les surfaces immergées.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Le support sera sain, sec, propre, adhérent, normalement poreux et exempt de fissures ou microfissures (D.T.U 26.1). Le support sera exempt de peinture et d'un pH conforme aux normes.

Les mortiers utilisés pour la restauration devront être totalement secs avant recouvrement.

MISE EN ŒUVRE

INO PATINE COLOR PAE est prêt à l'emploi.

Bien agiter avant et pendant l'application.

Ajuster la teinte par mélange des références de teintes (de blanc à Saint-Maximin soutenu).

Suivant l'effet recherché, cette patine pourra être diluée de 10 à 50 %.

INO PATINE COLOR PAE s'applique en une ou plusieurs couches selon besoin (homogénéisation de la teinte ou masquage d'imperfections...)

Matériel : brosse, rouleau, éponge, tampon, spalter...

1. Appliquer une première couche de **INO PATINE COLOR PAE**.

2. Laisser sécher 4 heures minimum.

3. Appliquer une deuxième couche de **INO PATINE COLOR PAE** si besoin.



CONDITIONS D'APPLICATION

Utiliser **INO PATINE COLOR PATE** entre + 5° C et + 30° C.

Ne pas appliquer par fort vent ou brouillard.

INO PATINE COLOR PAE est sec au toucher après 4 heures.

En cas de fortes différences de teintes, procéder à une première application sur les parties les plus foncées, puis uniformiser l'ensemble.

Protéger les parties non destinées au traitement.

Éviter l'utilisation de **INO PATINE COLOR PAE** : sur support chaud, sous la pluie ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Seau de 10 kg



CONSERVATION

Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Craint le gel.



SÉCURITÉ

Produit non classé.

Le port de vêtements de travail couvrants, de gants et de lunettes de protection est conseillé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant