



INO PEINTURE CHAUX

PEINTURE À LA CHAUX NATURELLE



DESCRIPTION

INO PEINTURE CHAUX est une peinture en poudre à base de chaux naturelle. Sa formulation spécifique permet de réaliser une finition couvrante et soignée sans corde.

INO PEINTURE CHAUX est destiné aux décorations intérieures et extérieures.

PERFORMANCES

Produit couvrant en une seule passe.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

Se référer à la fiche technique de l'enduit utilisé.

CONSOMMATION

De 0,15 L à 0,5 L de poudre/m²/couche.
1 seau permet de couvrir en moyenne 40 m² (1 couche).

AVANTAGES

- + Produit naturel couvrant en une seule couche.
- + Finition soignée sans corde.
- + Rénove les anciennes façades.

CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION :

- Chaux naturelle
- Liant hydraulique
- Farine calcaire
- Additifs spécifiques
- Pigments naturels éventuels

SUPPORTS

✓ Supports admissibles

- En extérieur : sur tous les enduits minéraux, pierres, briques, bétons...
- En intérieur : sur tous supports normalement absorbants prêts à peindre.

✗ Supports exclus

- Anciens revêtements extérieurs organiques, supports à base de plâtre*, peintures, pierres froides, supports hydrofugés, supports non absorbants et façades exposées au ruissellement.
- Ne convient pas pour les surfaces immergées.
- * Pour les supports à base de plâtre, utiliser le badigeon **INO BADIGEON CHAUX POUDRE** ou la patine **INO PATINE COLOR PATE**.

PRÉPARATION DE SUPPORTS

D'une façon générale, les supports doivent être sains, propres dépoussiérés, non gras, exempts de mousses ou toute souillure.

Comme dans le cas d'une mise en peinture sur supports extérieurs anciens, prévoir une décontamination avec un

anti-cryptogamique curatif **INO NET**, avant application.

Les supports doivent être suffisamment poreux, les anciennes peintures seront décapées chimiquement ou mécaniquement.

MISE EN ŒUVRE

INO PEINTURE CHAUX se gâche à l'eau.

1 à 2 volumes d'eau pour 1 volume de poudre suivant l'effet recherché.

Le mélange s'effectue au malaxeur électrique lent ou à la main pour de plus petites quantités.

Verser doucement la poudre dans l'eau et adapter la consistance à l'effet désiré.

INO PEINTURE CHAUX s'applique à la brosse, au spalter, au rouleau, en une voire deux couches selon le résultat recherché.



CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : entre 5 °C et 30 °C.

Ne pas appliquer par grand vent, par temps de pluie, sur supports non poreux, peints, gelés ou en cours de dégel, et s'il y a risque de gel dans les 24 heures.

Ne pas appliquer sur supports chaud ou en plein soleil.



CONDITIONNEMENT

Seau de 15 L



CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine non ouvert.



SÉCURITÉ

Le port de vêtements de travail couvrants, de gants et de lunettes de protection est très fortement recommandé.

Consulter les informations et conseils de prudence sur l'emballage.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez consulter la Fiche de Données Sécurité.



GARANTIE

RC Fabricant